

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

UV-UAC-B115-AF28-W

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara Bullet Analógica
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapíxel (2880x1620)
- Lente 2.8 mm
- 0.01 Lux
- Luz Blanca 20 m
- IR Alcance 20m
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- ColorHunter
- Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Uniview
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5MP
Tasa Main Stream	5MP@25fps: 2880×1620; 5MP@20fps: 2592×1944; 5MP@12.5fps: 2592×1944
Tasa Extra Stream	4MP: 2560×1440, 2MP: 1920×1080
Tercera Tasa Stream	1080P: 1920×1080
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	110.0° (H), 57.0° (V), 130.0° (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Luz Blanca	Alcance 20 metros
Audio	Micrófono Integrado
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
Día / Noche	24/7 imágenes a color
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180° y giro vertical de 180°
Salida de vídeo	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Interface	5.5 mm
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Alimentación	DC 12 V / 2.04 W
Dimensiones	142mm (L) * 63mm (W) * 65mm (H)
Peso	145 g